



Kiterjesztett  
Valóság

# METRO


Design: Eclatec








METRO 45



METRO 45



METRO 55

METRO 55



TERMÉKJELLEMZŐK

- Felszerelhetőség: oszlopfejre, oszlopkarra vagy függesztve
- Alkalmazás: utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására
- Ajánlott fénypontmagasság: 4-8 m

MŰSZAKI ADATOK

- Öntött alumínium ház
- Választható méret: METRO 45, METRO 55
- IP 66
- IK 08
- ULR < 1%
- Optika: **ORALED 1, 2** modul **ORALENS** lencsével
- Érintésvédelmi osztály: I. vagy II.
- Választható RAL szín (LED modul minden esetben szürke)
- Színhőmérséklet: 3.000 K vagy 4.000 K

ANYAGÖSSZETÉTEL

- Metro 45 : alumínium 83%, egyéb 13%, műanyag 4%  
Metro 55 : alumínium 86%, egyéb 10%, műanyag 4%
- Megfelel a RoHS európai irányelvnek

VÉDETTSÉG


- IP 66 EN 60 529 szabvány szerint
- Extrudált szilikon tömítés

FELSZERELHETŐSÉG

- LRM: Ø 60 mm oszlopkarra közvetlenül, külső csatlakozás
- SRL: Ø 60 mm egyedi oszlopkarra közvetlenül
- Útközepes
- SM: Ø 3/4" menetes szárral függesztve



SRL



Útközepes



SM



Útközepes

|                                 |                 | METRO 45                                                 | METRO 55                        |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Alkalmazás                      |                 | utak, kerékpárutak, parkok, terek, sétányok világítására |                                 |
| Ajánlott fénypontmagasság       |                 | 4-6 m                                                    | 6-8 m                           |
| Felszerelhetőség                |                 | oszlopfejre, oszlopkarra vagy függesztve                 |                                 |
| Méretek                         | Átmérő Magasság | 465 mm<br>245 mm                                         | 565 mm<br>275 mm                |
| Súly                            |                 | 6,6 kg                                                   | 9,3 kg                          |
| Mértékadó aerodinamikai felület |                 | 0,06 m²                                                  | 0,09 m²                         |
| Választható optika típusok      |                 | ORALED1:<br>ECL, ERS, ERL, LRM                           | ORALED 2:<br>ERS, ERL, LRM, LRE |
| Névleges feszültség             |                 | 230-240 V, 50 Hz                                         |                                 |
| Teljesítmény                    |                 | max. 56 W                                                | max. 74 W                       |
| Védelem                         |                 | túlfeszültség, túláram, túlmelegedés elleni védelem      |                                 |

